



Die unabhängige Kommunikationslösung

FirstFone® von OPTION ist die bahnbrechende Lösung für mobile Kommunikation

- Drahtlos Faxe, SMS und Daten übertragen
- Telefonieren mit beigefügtem Headset
- Für alle D Netze (GSM 900) weltweit
- Hohe Leistungsklasse mit 2W Sendeleistung
- Niedriger Stromverbrauch und Stromsparmmodus
- PC Card Typ II - braucht nur einen Steckplatz
- Vollständig HAYES kompatibel
- Nur 65g leicht

Für alle PowerBook, PC-Laptop und PDA mit PC Card Steckplatz
Für MacOS, WIN 3.1x, 95, NT, CE sowie alle Newton ab OS 2.0

Einführung

FirstFone® führt die mobile Datenkommunikation in eine neue Ära. Sie vereint die Leistungsstärke und Flexibilität eines GSM Mobiltelefons mit einem PC Card Modem und bietet zum ersten Mal wirklich drahtlose Datenübertragung - ob e-mail, WWW, Fax, BBS oder SMS. Zusätzlich kann mit dem beigefügten Headset auch telefoniert werden. Per Phonebook Management können Sie Ihre Telefonnummern auf der SIM Karte effektiv verwalten.

Features

- FirstFone® zeichnet sich durch eine hohe Sendeleistung mit 2W bei niedrigem Stromverbrauch aus. So wechselt die interne Logik je nach Signalstärke zwischen 2W und 0.8 Watt Sendeleistung und kann anschließend den Ruhezustand einschalten. Bei voller Leistung werden 300mA, im Leerlauf 80mA und im Ruhezustand 10mA verbraucht.
- Datenkompression nach V.42bis und Fehlerkorrektur nach V.42 (MNP5) bieten auch bei 9.600 bit/s im GSM Netz einen zuverlässigen und stabilen Datendurchsatz.
- Der integrierte vollständige AT Befehlssatz macht FirstFone® zu jeder Kommunikationssoftware kompatibel. Weiterhin werden Fax Class I und II sowie alle für SMS, Phonebook Management und Sprachwahl notwendigen Befehle unterstützt. (gemäß ETSI 07-05 und 07-07 im Textmodus).
- V.110 Protokoll zur Einwahl in ISDN Netze

Technische Daten

PCMCIA Standard TYPE II

GSM Operations Modi

GSM-900 D1, D2
Leistungsklasse 4 2W

Datenübertragung

V.32
V.22/V.22bis
V.110

Fehler Korrektur Modi

RLP
MNP 4

Leistungsaufnahme

Volle Leistung 300 mA
Leerlauf 80 mA
Ruhezustand 10 mA

Fax Gruppe 3

Class I 9600 bit/s
Class II 9600 bit/s

Datenkompression

V.42bis
MNP 5

Befehlssatz

HAYES Standard AT Befehlssatz
GSM Standard AT Befehlssatz
(ETSI GSM 07-05)

Kontrolle- und Diagnosefunktionen

V.54 test facilities

SMS

SMS Standard AT Befehlssatz (ETSI 07.05)

Verbindung

Integrierte Antenne
Optionale externe Antenne

Temperaturbereich/ Gewicht

-10 °C bis +55 °C
65g

Ausstattung

- Kommunikationssoftware
- Headset zum Telefonieren
- deutsche Anleitung
- technischer Support durch Nova Media®
- lebenslange Herstellergarantie